

| 用途例 | 型式 | 種類 | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---|-----------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 型狀 | 檢出方式 | 檢出距離 | 動作模態 | 型式 | |
| 紙包裝盒內液體檢出 | E3S-5E4S-45 型 紙包裝盒透視感測器 |  | 透過型 | 20cm | 入光時 ON 遮光時 ON (可切換) | E3S-5E4S-45 型 | |
| | | | | | | | |
| 耐環境 | E3HQ 型 耐環境型 光電開關 | | 透過型 | 80cm | 入光時 ON 遮光時 ON | E3HQ-CT11 型 | |
| | | | | | | E3HQ-CT12 型 | |
| 溝型・限定反射型 | E3S 型 放大器內藏型 光電開關 |  | 限定反射型 | 3±0.5cm | 入光時 ON | E3S-LS3C1D 型 | |
| | |  | 溝型 | 3±0.5cm | 入光時 ON/ 遮光時 ON (可切換) | E3S-LS3RC4 型 E3S-GS3E4 型 | |
| 交流 2 線式 電源內藏型 | E3E2 型 電源內藏型 光電開關 |  | 纜線 引出式 | 透過型 | 3m | 遮光時 ON | E3E2-3Y2 型 |
| | | | | 回歸反射型 | 0.1~1m | | E3E2-R1Y2 型 |
| | | | | 擴散反射型 | 20cm | 入光時 ON | E3E2-DS20Y1 型 |
| 類比輸出型 | E3XA 型 光纖式類比感應器 (放大器模組) |  | | 控制輸出 | | E3XA-CC4A 型 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 4~20mA 類比輸出 • NPN 集極開路 ON/OFF 輸出 | | | |
| | E3SA 型 類比光電感應器 |  | 透過型 | 無狹縫板 | 2m | 4 ~ 20mA (1~5V DC) | E3SA-2C43A 型 |
| | | | | 狹縫板 | 30cm | | E3SA-DS50C43A 型 |
| | | | | 擴散反射型 | 5+50cm | | E3SA-VS5RC43A 型 |
| | | | | 反射型 MARK 開關 | 2~5cm | | E3SA-RS50C43A 型 |
| | | | | 回歸反射型 | 20~50cm | | |