

E6C3-C 型增量式，外徑 ϕ 50(堅固型)

實現「耐用」與「容易使用」性！

- 採用密封軸承，實現 IP65 的防濺、防油構造。
- 採用 ϕ 8mm 不鏽鋼旋轉軸。可達成 80N/50N (徑向 / 軸向) 的軸負荷。
- 實施 CE 標誌 (EMC 指令)，符合 EN/IEC 規格，可出口到歐洲地區。



D

E6C3-C 型增量式，外徑 ϕ 50 (堅固型)

種類

本體

電源電壓	輸出型式	分解能 (P/R)	連接方式	型式		
DC12-24V	互補輸出	100、200	導線引出型 (1m) 註 2	E6C3-CWZ5GH 型		
		300、360、500				
		600、720、800				
		1,000、1,024、1,200				
		1,500、1,800、2,000				
		2,048、2,500、3,600				
DC5-12V	電壓輸出	100、200		導線引出型 (1m) 註 2	E6C3-CWZ3EH 型	
		300、360、500				
		600、720、800				
		1,000、1,024、1,200				
		1,500、1,800、2,000				
		2,048、2,500、3,600				
DC5-12V	差動 (line driver) 輸出	100、200			導線引出型 (1m) 註 2	E6C3-CWZ3XH 型
		300、360、500				
		600、720、800				
		1,000、1,024、1,200				
		1,500、1,800、2,000				
		2,048、2,500、3,600				

註 1：訂購時請配合型式指定「分解能」。(例：E6C3-CWZ5GH 型 300P/R 1M)

2：備有導線長度 2m 的標準規格。請於型式末尾指定導線長度。

配件 (另售)

種類	型式	備註
耦合器	E69-C08B 型	---
	E69-C68B 型	不同口徑型 (ϕ 6 ~ ϕ 8)
凸緣	E69-FCA03 型	---
	E69-FCA04 型	附屬伺服安裝金具專用安裝金具 E69-2 型
伺服安裝金具專用安裝金具	E69-2 型	附屬凸緣 E69-FCA04 型

