

K3MA-J 電壓 / 電流計測 - 數位控制電錶

紅綠雙色 LED，數位式 LCD 顯示之控制電錶

- 多重範圍的 DC 電壓 / 電流輸入。
- 由前方面板操作，設定容易。
- 平均化處理功能可穩定顯示。
- 比例調整、前方面板強制歸零與零限功能。
- 最大與最小的顯示容易確認。
- 深度僅 80-mm (由前方板的邊緣量起)。
- 防護柵保護蓋 (標準配備) 可防止電擊。
- 防水防塵等級的 NEMA4X (IP66 等級) 前方面板。
- 符合美國與加拿大所要求的國際安全規格 UL 標準。
- 取得 CE 認證。



本產品另備有中文單冊目錄，OTE-COMP-B2，請洽專員之經銷商

型號規則

■ 型號說明

K3MA-J-A2 AC100-240V

1 2 3 4

- | | | | |
|---------|---------------------|--|------------|
| 1. 基本型態 | | | |
| 2. 輸入方式 | | | 4. 電源電壓 |
| J: | DC 電壓 / 電流 | | 100-240VAC |
| 3. 輸出方式 | | | 24VAC/VDC |
| 無: | 無輸出 | | |
| A2: | 2 繼電器接點輸出 (APST-NO) | | |

K

K
3
M
A
-
J
電
壓
/
電
流
計
測
-
數
位
控
制
電
錶

訂購資訊

■ 型號種類

輸入方式	電源電壓	輸出	型號
DC 電壓 / 電流	100 至 240VAC	無	K3MA-J 100-240VAC 型
		2 繼電器接點輸出 (SPST-NO)	K3MA-J-A2 100-240VAC 型
	24VAC/VDC	無	K3MA-J 24VAC/VDC 型
		2 繼電器接點輸出 (SPST-NO)	K3MA-J-A2 24VAC/VDC 型

■ 附件 (另型訂購)

名稱	形狀	型號
防護軟蓋		K32-49SC
硬蓋		K32-49HC

