


機器用保護繼電器一覽表

	品名	外觀	形式	機能		
過電流，欠相，反相	K2CM 型 馬達繼電器		K2CM 型	馬達保護用	過負載・欠相・反相 (3E)	反限時動作
			K2CM - Q 型			起動時互鎖、瞬間動作
	SE 型 馬達繼電器		SE-K, -KP 型 SE-KQ 型 SE-K, -KP 型	馬達保護用 變壓器保護用	過負載・欠相・反相 (3E)	反限時動作 起動時互鎖、瞬間動作 反限時動作 (不平衡率請設為 L = 65% 端)
過電流	SAO 型 電流感測器		SAO-R 型	馬達過電流保護用		反限時動作
			SAO-Q 型			起動時互鎖、瞬間動作
			SAO-S 型			瞬間動作
不足電流	SAO-SU 型 電流感測器		SAO-SU 型	馬達・加熱器斷線保護用		瞬間動作
過電流 (單相用)	SAO 型 電流感測器		SAO-RS 型	馬達過電流保護用		反限時動作
			SAO-QS 型			起動時互鎖、瞬間動作
			SAO-SS 型			瞬間動作
反相	APR - S 型 防止逆轉繼電器		APR-S 型			三相馬達逆轉防止用
加熱器斷線	K2CU 型 加熱斷線器 警報器	 K2CU - P 型 SDV - F 型	K2CU-F 型			大容量 (AC4 ~ 80A) CT一體型
			K2CU-P 型			小容量 (AC0.5 ~ 4A) 盤內型
電壓	SDV 型 電壓感測器	 SDV - F 型 SDV - FH □ T 型 SDV - D 型	SDV-FL 型	單動作型	用以檢測直流之過電壓及電壓不足、有檢測輸出入極性	
			SDV-FM, -FH 型	單動作型	用以檢測直流、交流之過電壓及電壓不足	
			SDV-DM, -DH 型	雙重動作型		
			SDV-FH □ T 型	單動作型	用以檢測直流、交流之過電壓及電壓不足、計時機能	
	LG2 型 電壓感測器		LG2 - AB 型	交流電壓檢測 (動作・復歸值可變)		
			LG2 - DB 型	直流電壓檢測 (動作・復歸值可變)		

※詳細說明請參考「機器・安全用保護機器綜合目錄」。(型錄編號: SAOO - 316)
註: 一覽表中僅刊載概略規格。使用前請務必對其詳細內容刊載頁中之詳細規格及注意事項進行確認後再使用。