






共用連接座











■ 總類

印刷基板用繼電器連接座

形狀 Pin數	P6B	P6C
4 pin	P6B-04P 型 約 1.2g 	—
6 pin	P6B-06P 型 約 1.4g  P6B-26P 型 約 1.4g 	P6C-06P 型 約 2g 
8 pin	—	P6C-08P 型 約 2.1g 

註：連接座最大通電電流 5A 以下。









● 魚形連接座

形狀 pin 數	P2RF		P2R			P7RF
			焊接端子	印刷基板端子		
5 pin	P2RF-05 型 約 27g 	P2RF-05-E 型 約 38g 	P2R-05A 型 約 5g 	P2R-05P 型 約 5g 	P2R-057P 型 約 5.5g 	P7TF-05 型 約 28g 
8 pin	P2RF-05 型 約 33g 	P2RF-08-E 型 約 38g 	P2R-08A 型 約 5g 	P2R-08P 型 約 5g 	P2R-087P 型 約 5.5g 	

註：□-E 形是保護手指構造，不能使用圓形端子，請用 Y 形端子。


言簿式


型號	pin數	P2RF	P2R		P7TF
5 pin		P2RF-05 型	P2R-05A 型	P2R-05P 型	P7TF-05 型
8 pin		P2RF-08 型	P2R-08A 型	P2R-08P 型	—

形狀 pin 數	PYF	PY			PTF
		焊接端子	Tapping 端子	印刷基板端子	
8 pin	PYF08A型 約 32g PYF08A-TU型 PYF08A-E型 PYF08M型 約 26g	PY08型 約 8g  PY08-Y1型  PY08-Y3型 	PY08QN型 約 12g PY08QN2型  PY08QN-Y1型  PY08QN2-Y1型	PY08-02型 約 7.2g 	PTF08A型 約 39g PTF08A-TU型 PTF08A-E型 
	PYF11A型 約 46g PYF11A-TU型 PYF11A-E型 	PY11型 約 9g  PY11-Y1型 	PY11QN型 PY11QN2型  PY11QN-Y1型  PY11QN2-Y1型	PY11-02型 	PTF11A型 約 50g PTF11A-TU型 PTF11A-E型 
	PYF14A型 約 49g PYF14A-TU型 PYF14A-E型  PYF14T型 約 53g 	PY14型 約 10g  PY14-Y1型  PY14-Y3型 	PY14QN型 約 14g PY14QN2型  PY14QN-Y1型  PY14QN2-Y1型 PY14QN-Y2型  PY14QN2-Y2型 PY14QN-Y3型  PY14QN2-Y3型	PY14-02型 	PTF14A 約 60g PTF14A-TU型 PTF14A-E型 

註 1.(-TU) 型保存濕度在 35-95%RH 之熱帶處理型。2. □ -E 形是保護手指構造，不能使用圓形端子，請用 Y 形端子。








型式 Pin 數	PT		
	焊接端子	Wrapping 端子	印刷基板端子
8 pin	PT08型 約 11g 	PT08QN型 約 10.4g 	PT08-0型 約 8g 
11 pin	PT11型 約 13g 	PT11QN型 	PT11-0型 約 12.2 
14 pin	PT14型 約 17g 	PT14QN型 約 20g 	PT14-0型 約 16.2 

形狀 pin	P7LF
6 pin	P7LF-06型 約 60g 

形狀 pin數	P7S		
	表面接續	焊接端子	印刷基板端子
14 pin	P7S-14F 約 75g 	P7S-14A 約 10g 	P7S-14P 約 10g 

共用連接座

● 圓形連接座

形狀 pin 數	PF	P2CF	PFA	P3G	PL			
					焊接端子	Tapping 端子	印刷基板端子	
8 pin	PF083A 型 約 34g 	P2CF-08 型 約 55g 	8PFA 型 約 57g 	P3G-08 型 約 40g 	PL08 型 約 14g 	PL08-Q 型 約 15g 	PLE08-0 型 約 10.6g 	
	PF083A-E 型 		8PFA1 型 約 66g 					
	PF085A 型 約 40g 							
11 pin	PF113A 型 約 47g 	P2CF-11 型 約 70g 	11PFA 型 約 74g 	P3GA-11 型 約 47g 	PL11 型 約 15g 	PL11-Q 型 約 18.5g 	PLE11-0 型 約 10.8g 	
	PF113A-E 型 							
14 pin	—		14PFA 型 約 104g 		PL15 型 約 28g 	—	—	
20 pin	PF202 型 約 170g 		—		PL20 型 約 17g 	—	—	

註：□-E 型是保護手指構造，不能使用圓形端子，請用 Y 形端子。